

Stavba: Úprava povrchu bežeckej dráhy a rekonštrukcia doskočiska

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	131201201	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ , plocha max 100m ² hr. max. 5cm na zarovnanie + výkop doskočiska 9 x 2,5 m x 0,4m	m ³	13,000					
2	001	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m ³	13,000					
3	001	132201203	Výkop rýhy šírky 300 mm horn.3 do 100 m ³ , doskočisko 8x2,5m + 100 m obrubník	m ³	9,890					
4	001	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	22,890					
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	22,890					
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	22,890					

2 Zakladanie

7	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných ,	m ²	2 000,000					
---	-----	-----------	--	----------------	-----------	--	--	--	--	--

5 Komunikácie

8	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku / antuky s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m ²	2 000,000					
9	583	5833136000	Tehlová drť - základ,	t	48,000					
10	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku / antuky s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m ²	2 000,000					
11	583	5833312/1	Tehlová drť (antuka), Sypná hmotnosť je maximálne 1 200 kg/m ³ Množstvo častíc nad 5 mm, maximálne 15 %, pod 0,15 mm, maximálne 25 %	t	72,000					
12	584		NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, GEOMATEX NTB 10 300G 100X4M - do doskočiska	m ²	30,000					
12	584	5833312/2	piesok do doskočiska prepieraný - jemný kvarcitový prírodný piesok dekoratívnej bielej farby, Zrornosť 0-1 mm, Tvrdosť 7, 1530 kg/m ³	t	12,000					

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	100,000					
14	592	5921745300a	Obrubník betónový parkový , 100 / 250 / 50 mm	ks	105,000					

99 Presun hmôt HSV

15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	148,157					
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--	--	--	--

Celkom bez DPH