

Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Mesto Filákov
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Filákov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba:	Ing. Ivan Vanko
Telefón:	047/4381001
Fax:	047/4381001
Email:	mesto@filakovo.sk
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052

2. Druh zákazky

Stavebná práca

3. Predmet zákazky

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Gemerská, Viničná Ružová, Vajanského“

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

1) ulica Gemerská

Predmetom zákazky je realizácia časti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Gemerská. Celková dĺžka riešenej ulice je 171 m. Existujúci kryt sa očistí, pozametá. Pred čistením plochy je nutné odstránenie zemných krajníc po oboch stranách cesty na ploche cca. 500 m². Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (rozpadnutý podklad a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z kamennej štrkodrvy ŠD fr. 0/22, hr. 30 až 50 mm. Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 6 m, obnovená plocha 1015 m². Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je nutná obhliadka miesta stavby.

2) ulica Viničná

Predmetom zákazky je realizácia časti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Viničná. Celková dĺžka riešenej ulice je 146 m. Existujúci kryt sa očistí. Pred čistením plochy je nutné odstránenie zemných krajníc po oboch stranách cesty na ploche cca. 216 m². Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (rozpadnutý podklad a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z kamennej štrkodrvy ŠD fr.

0/22, hr. 30 až 50 mm. Po vytvorení rovního podkladu spodná vrstva celoplošne sa vytvorí z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN 13108-1, hrúbka min. 30 mm. Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 40 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 40 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 6 m, obnovená plocha 432 m². Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je nutná obhliadka miesta stavby.

3) ulica Ružová - ľavá strana

Predmetom zákazky je realizácia časti vrhnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Ružová - ľavá strana. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 297 m. Existujúci poškodený povrch (živичný kryt) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN 13108-1 na ploche cca. 1141 m². Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 20 m. Celková obnovená plocha časti spomenutej ulice je 1940 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na celkovej dĺžke cca. 26 m. Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je nutná obhliadka miesta stavby.

4) ulica Ružová - pravá strana

Predmetom zákazky je realizácia časti vrhnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Ružová - pravá strana. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 276 m. Existujúci poškodený povrch (živичný kryt) sa odstráni frézovaním v hrúbke 50 mm na ploche len 1344 m. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN 13108-1 na ploche cca. 872 m². Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 10 m. Celková obnovená plocha časti spomenutej ulice je 1744 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na celkovej dĺžke cca. 16 m.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je nutná obhliadka miesta stavby.

5) ulica Vajanského

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Vajanského. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 298 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt, liaty asfalt) sa odstráni frézovaním v hrúbke 50 mm na ploche 3380 m. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN 13108-1 na ploche cca. 1890 m². V rámci rekonštrukcii ulice podľa projektovej dokumentácii je nutné odstránenie chodníka na pravej strane cesty smerom k ul. 1. Mája s celkovou plochou cca. 265 m². Existujúce kamenné obrubníky na dĺžke 800 mm (obojsstranne) budú odstránené a nahradené betónovými cestnými obrubníkmi ABO. Trasovanie a výškové osadenie podľa predloženej projektovej dokumentácii.

Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m²) sa realizuje ohrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 65 m. Celková obnovená plocha časti spomenutej ulice je 3780 m². Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Stavba sa realizuje podľa predloženej projektovej dokumentácii.

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky

148.985,00 € bez DPH

6. Miesto plnenia predmetu zákazky

Mesto Filákov, Ul. Gemerská, Viničná, Ružová, Vajanského

7. Jazyk ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

8. Možnosť predloženia variantných riešení

Nie je možné použiť variantné riešenie

9. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: 01.08.2017 - 15.09.2017

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

11. Obsah ponuky

- a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
- b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- d) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

12. Termín a lehota na predkladanie ponúk

24.07.2017 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo.

13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

25.07.2017 08.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.

Vyhodnotenie ponúk je neverejné

14. Kritériá hodnotenia ponúk

Najnižšia cena s DPH.

15. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote

do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
 - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.

14.07.2017

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta