


# REZ-X-X



# SKLADBA PODĽAH

- KERAMICKÁ DLAŽBA V IMITÁCI DREVA VRÁTANE SOKLOV hr. 10–12 mm
- STAVEBNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO hr. 3–5 mm
- CEMENTOVÝ POTER hr. 70 mm
- TECHNOLÓGICKÁ HYDROIZOLÁCIA Z PE FÓLIE PROTI ZATEČENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETÓNU
- TEPELNO–IZOLAČNÁ DOSKA AUSTROTHERM EPS W30 PLUS hr. 80 mm NA BÁZE
- EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU 1230x980 mm S MOŽNOSŤOU VYSOKÉHO ZAŤAŽENIA TLAKOM
- HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA S OCHRANNOU A SEPARAČNOU VRSTVOU Z GEOTEXTILIE
- MONOLITICKÁ ZAKLADOVÁ DOSKA – PODKLADNÝ BETÓN S VÝSTUŽOU hr. 150 mm
- ZHUŤNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO hr. 150 mm
- RASTLÝ TERÉN

# POZNÁMKY


- PŮVODNĚ MURIVO
- MUROVACIE PRÁCE

- VÝKOPY ZAKLADOV REALIZOVAŤ STROJNE, ABY NEDOŠLO K NADMERNÉMU PORUŠENIU VRCHNEJ VRSTVY PODOVŇENÉHO RASTLÉHO TERÉNU
- ČIASTKOVÉ VÝKOPY BUDÚ PREVÁDZANÉ POČAS OSADZOVANIA VODOVODNÝCH A KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ (PRÍP. OSADENIE REVÍZNÝCH ŠAČTÍ)
- PRI REALIZOVANÍ JEJEDNOTLIVÝCH VRSTVIEA KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A STN, ON.

## LEGENDA

- |             |  |                               |        |  |
|-------------|--|-------------------------------|--------|--|
| PT = ±0,000 | - ÚROVEŇ PŮVODNÉHO TERÉNU  | - KŮTA HORNĚJ ÚROVNE ZÁKLADU  |        |  |
| UT = ±0,000 | - ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU   | - KŮTA SPODNĚJ ÚROVNE ZÁKLADU |        |  |
|             | <table> <tr> <td>±0,000</td> </tr> <tr> <td>-0,800</td> </tr> </table> | ±0,000                        | -0,800 |  |
| ±0,000      |  |                               |        |  |
| -0,800      |  |                               |        |  |

# PÔDORYS ZÁKLADOV



pôvodná základová konštrukcia

pôvodná základová konštrukcia

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!

PROJEKTOVA ODKUMENTÁCIA JE SOČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODIEHA ZÁKONU AUTORSKÓM PRAVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SOČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DŮŠEVNÝM VLASTNÍKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MÔŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

$\pm 0,000 =$ , m n. m. (URČÍ SA V ĎALŠOM STUPNI PD)

[illegible]