


Dvojdielny vpust BGZ-S 200, s odtokom DN 200 hore



- Vybrolisovaný betón triedy C30/37 s hrúbkou steny min. 50 mm.
- Zábudovaný liatinový rám, s liatinovým roštom na pántoch s vymeniteľným 2-ým spojovacím materiálom.
- Svetlosť vpustu NW 200 mm.
- Dĺžka vpustu 520 mm, stavebná výška dvojdieleho vpustu 655 + 580 mm.
- Integrovaná presuvka s tesnením DN 200.
- Vpust navrhnutý a testovaný podľa normy STN EN 1433 s označením CE, vyhovujúci pre zaťažovaciu triedu E 600 kN.
- Hmotnosť jedného vpustu 278kg.
- Možnosť osadiť liatinový rošt pre zaťažovaciu triedu D 400 kN až E 600 kN.
- Možnosť osadiť koš na zachytávanie nečistôt.



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

Hl.projektant :		Ing. Imrich MIŠKUF	
Projektant:	Ing. Ján DŽUBA	Kreslí:	Ing. Ján DŽUBA
Investor:	Mesto FILAKOVO, Radničná 25, 986 01 FILAKOVO		
Miesto stavby:	FILAKOVO		
Pečiatka:			
Dátum:		10/2019	
Stupeň :		DSP	
Arch. číslo:	01-09-2019		
Formát :	2 A4		
Mierka:	Č. výkresu:	4	
Názov stavby:		CYKLOCHODNÍK FILAKOVO	
Objekt:	SO.501- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA		
Časť:	STAVEBNÁ	Diel:	VH - vodné hospodárstvo
Obsah:	ULIČNÁ VPUŠŤ HYDRO BGZ-S 200		