



POZNÁMKY

– PŮVODNÉ MURIVO

– MUROVACIE PRÁCE
, NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA

- NOVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÝCHOD, DVERE VRÁTANE ZÁRUBNE / presklené s nadsvetlíkom/
- NOVÉ PLASTOVÉ DOJKR. OKNÁ S PARAPETNOU DOSKOU,
- NOVÉ DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÝCHOD, DVERE VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE / piné/
- NOVÉ KLAMPIARSKÉ PRÍKRY – ZVODY A POLKRUHOVÝ ŽLAB

LEGENDA PVRCHOVÝCH ÚPRAV

- M1 –PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLŤNÝCH TEHÁL – MECHANICKÉ OCISTENIE PVRCHOVEJ ÚPRAVY +UMYTIE TLAKOVOU VODOU+VYSPRAVENIE JADROVOU OM. 50 –VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA –PENETRACNÝ NÁTER –LEPIACA MALTA WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VŤNY HR. 160 mm – NOBASIL FKD S (PRI OSTENIACH HR. 20 mm FKD R3 C1) –SKLOTEXITILNÁ MREŽKA MIN. 145 G/M2 DO LEPIACEJ MALTY WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –PODKLADNÝ NÁTER WEBER 700 –VRCHNÁ SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA ,ROZTERATEĽNÁ hr.zrno 1,5 mm
- So1 –PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLŤNÝCH TEHÁL – MECHANICKÉ OCISTENIE PVRCHOVEJ ÚPRAVY +UMYTIE TLAKOVOU VODOU+VYSPRAVENIE JADROVOU OM. 50 –BEZROZPŮŠTADLOVÉ ASFALTOVÉ LEPIDLO – LEPENIE SOKLOVÝCH DOSIEK (NAPR. Denbit STYRO LT) –LEPIACA MALTA WEBER.THERM KPS –TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLA , EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.: 120 mm –SKLOTEXITILNÁ MREŽKA MIN. 145 G/M2 DO LEPIACEJ MALTY WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –POD ÚROVNŤOU TERÉNU POUŽIŤ NOPOVÚ FÓLIU –VRCHNÁ SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA–MARMOLIT , hr.zrno 1,5 mm
- M2 –PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLŤNÝCH TEHÁL – MECHANICKÉ OCISTENIE PVRCHOVEJ ÚPRAVY +UMYTIE TLAKOVOU VODOU+VYSPRAVENIE JADROVOU OM. 50 –VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA –PENETRACNÝ NÁTER –LEPIACA MALTA WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VŤNY HR. 50 mm – NOBASIL FKD S (PRI OSTENIACH HR. 20 mm FKD RS C1) –SKLOTEXITILNÁ MREŽKA MIN. 145 G/M2 DO LEPIACEJ MALTY WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –PODKLADNÝ NÁTER WEBER 700 –VRCHNÁ SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA ,ROZTERATEĽNÁ hr.zrno 1,5 mm
- So2 –PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLŤNÝCH TEHÁL – MECHANICKÉ OCISTENIE PVRCHOVEJ ÚPRAVY +UMYTIE TLAKOVOU VODOU+VYSPRAVENIE JADROVOU OM. 50 –BEZROZPŮŠTADLOVÉ ASFALTOVÉ LEPIDLO – LEPENIE SOKLOVÝCH DOSIEK (NAPR. Denbit STYRO LT) –LEPIACA MALTA WEBER.THERM KPS –TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLA , EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.: 50 mm –SKLOTEXITILNÁ MREŽKA MIN. 145 G/M2 DO LEPIACEJ MALTY WEBER.THERM EXCLUSIVE (401PE) –POD ÚROVNŤOU TERÉNU POUŽIŤ NOPOVÚ FÓLIU –VRCHNÁ SILIKÓN–SILIKÁTOVÁ OMIETKA–MARMOLIT , hr.zrno 1,5 mm
- M3 –PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PLŤNÝCH TEHÁL – MECHANICKÉ OCISTENIE PVRCHOVEJ ÚPRAVY +UMYTIE TLAKOVOU VODOU+VYSPRAVENIE JADROVOU OM. 50 –VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
		Ing. Zs. Zsélyi			
INVESTOR: Mesto Filákovo , Radničná 25 , 986 01 Filákovo				FORMÁT	2x A4
STAVBA:				DATUM	január 2021
OBJEKT:				STUPEN	RD
OBSAH:				Č. ZAKÁZKY	
SO 01 Denný stacionár				MERKA:	C.VÝKRR.
Adaptačný výkres – murovacie práce ,pôdorys				1:100	E-04